

SPACE SHINE STRIPPER

スペースシャイン「ストリッパー」

強力ハクリ剤

使用可能素材

ホモジニアンタイル・大理石・ライムストーン・
御影石・Pタイル・長尺シート・ステンレス・テラゾー

使用できない素材

リノリューム・アルミ・銅・白木・スチール家具の塗装(30倍以上希釈は問題なし)

標準使用量

1回当たり4～16倍希釈で約150/㎡～480/㎡(原液1ガロン 3.78L)

【使用方法】

★ 水で薄めてください(**温水は不可**)。

★ ハクリ剤を塗布したら必ず5分以上置いてからポリッシャーを回して下さい。

- ① 剥離する前に掃くか又はダストモップ掛けをしゴミ等を除去して下さい。
- ② 軽い場合は、ポリッシャーパッドを使用し、頑固な場合は洗浄用のフロアブラシ又はタイネックスブラシを使用して下さい。頑固な古いワックスの時は、パッドが目詰まりする可能性があります。
- ③ 希釈倍率は、ワックスを塗布してからの年数や積層によって変わります。目安として1年前のワックスであれば16倍希釈(水15L:ハクリ剤1L)。3年前ぐらいの5～10層のワックスは、13倍希釈(水12L:ハクリ剤1L)。10数年前の10～20層の古いワックスであれば8倍希釈(水7L:ハクリ剤1L)で3回程剥離の作業をして下さい。4倍希釈だと頑固な古いワックスも1回で除去できます。すぎは1回で済みます。
- ④ 希釈したハクリ剤をモップ等で塗布して3～5分寝かしてから剥離の作業を始めて下さい。
- ⑤ 塗布した希釈済みのハクリ剤が乾燥したら再度水を掛ければ強力に復活します。
- ⑥ スプレー塗料(落書き)は原液～5倍希釈で噴霧又は刷毛で塗布後3～5分後ブラシ等で擦れば除去できます。1度で落ちない場合は再度試してください。下地塗料を除去する場合があるので塗布しないでください。石材の場合は、内部に塗料が浸透している為6～7割位しか除去できない場合があります。
- ⑦ 塗布用のモップは、常に綺麗なものを使用して下さい。

【使用上の注意】

●用途以外は使用しないで下さい。●**温水で希釈しないで下さい**。●他の溶剤・ワックス・洗剤を混入しないで下さい。●容器・計量計・カップ・バケツ・モップ等はスペースシャインストリッパー専用にして下さい。●一旦使用したハクリ剤は、元の容器に入れないで下さい。●ハクリ剤が、衣服や靴に付着した場合は、服を着替えて下さい。●ハクリ剤使用後は、密封して転倒・落下してもこぼれないようにして下さい。●ポリエチレン以外のプラスチック容器に入れないで下さい。●塗布後濡れている状態では、非常に滑りやすい為、転倒事故にご注意下さい。●排水溝、小川、河川又は地面に廃棄しないで下さい。

【保管及び取扱】

●子供の手の届かない所に保管。●訓練を受けた作業者のみ使用。●保管中は、容器を閉じた状態にする。●目、皮膚、服装に触れさせない。

【応急手当て】

皮膚 : 水で洗い流す。刺激・炎症が消えない場合、医師にみてもらう。

目 : 目を開いたまま水で洗い流す。医師にみてもらう。

吸引 : 新鮮な場所に移し、症状が消えない場合、医師にみてもらう。

飲み込み : 大量の水を飲ませて吐かせ、医師にみてもらう。

【その他】

詳細な注意事項が必要な場合には、製品安全性データシート(SDS)をご参照下さい。

NET 1ガロン(約3.78L)

特約代理店

資料請求・見本・安全性データ請求は下記のFAXにて、
住所・氏名・社名・電話番号を記入して送ってください。

輸入総発売元 **ORB TECH**
オーブ・テック株式会社
TEL. 03-5997-1691 FAX. 03-5997-1689
<http://www.orbtech.co.jp>