

Come back!
タカエース

ダーウィンリンズ

弱酸性・酸性洗浄剤用

中和剤

ダーウィン5A、8A、10Aの専用中和剤です

◆ 施工上の注意

- ・使用上の注意及びMSDSをよく読んでからご使用ください。
- ・本施工前に必ずテスト洗浄を実施し、使用量等を決定してください。
- ・テスト洗浄で安全性を確認した建材以外の他建材、植栽への付着、落滴は厳禁です。養生して下さい。

◆ 施工方法

1. ダーウィン5A、8A、10Aで洗浄し、汚れを落としてください。
2. 時間を空けずにすぐにダーウィンリンズをウエス半絞りや樹脂製ハケ等にて塗布。（落滴厳禁）
対象素材がタイルの場合は、タイル目地にも確実に塗布してください。
3. 水ウエスにて十分水拭き。または洗浄機等にて水洗。

◆ 使用上の注意

- ゴム手袋、保護メガネ等の保護具を着用して、ご使用下さい。
- 皮膚に付着したときは、直ちに十分な水量で洗い流して下さい。
- 眼に入ったときは、直ちに十分に水で洗い、医師の診察を受けてください。

◆ 用途：ダーウィン5A、8A、10A等の弱酸性・酸性洗浄剤の中和処理

◆ 主成分：無機塩

◆ 液 性：アルカリ性

◆ 容 量：18kg（L）

◆ 標準使用量：90ml（g）／㎡（ウエス塗布の場合）

	ダーウィンリンズ
標準使用量	90g（ml）／㎡
18kg	200㎡／18kg

※ ウエス塗布洗浄での使用目安

- ・ホルムアルデヒドを含有する原料は使用しておりません。
- ・製品消費期限は未開封で製造より1年です。
- ・製品改良のため、予告なく内容を変更することがあります。

株式会社FIT by.Force Industry Tokyo

〒140-0013 東京都品川区南大井4-3-19

TEL：03-5763-5866 FAX：03-5763-5976

HP: <http://www.fit-ltd.co.jp> 担当：山岸

取扱店