

EC ストーンプロテクター



本製品は表面基質へ浸透して多孔表面に付着し、耐久性のある保護膜を形成しながら汚れや水、油をはじく、シリコン由来の石材用下地剤です。

塗布場所

屋内屋外を問わず、以下を含む天然石の表面に使用します。

大理石（マーブル）、花崗岩（グラナイト）、石灰岩（ライムストーン）、オニキス、トラバーチン、テラゾー、板石、砂岩、粘板岩、クレイ、サルティーヨ、テラコッタ、クオリー、カンテラ、セラミックタイル、グラウト、コンクリート、煉瓦タイル。

屋内の場合、台所のフロア、キッチン、カウンター、シャワー、バスタブ、暖炉等。

東栄部品株式会社

東京都文京区本駒込 6 丁目 3 番 6 号

TEL 03(3946)8111 FAX 03(3946)8116

使用方法

1. 清潔な柔らかい布に本溶液を吹き付けます。
2. 表面が完全に乾いていることを確認します。
3. モップ、スプレーまたはウールローラーを用いて、該当の表面に直接塗布します。
4. 乾燥するまで時間を空けます。通常は5～15分で乾きます。
5. もし余分な溶液が残留している場合は、ポリッシャーを使用して白または赤パッドで磨いて下さい。
6. 粗目の石材表面や屋外で使用する場合は、更に優れた仕上がりにするため、再塗布を行って下さい。

物理的及び化学的性質

外観	:	微香性の液体
pH	:	5.0
密度 (Kg/L)	:	未決定
融点	:	未決定
沸点	:	未決定
溶解性	:	未決定
引火点	:	未決定

使用上の注意

お子様の手の届かない場所に保管して下さい。

誤って使用した場合、目や皮膚に炎症を引き起こす恐れがあります。

目に入った場合、15 分間水で流して下さい。皮膚に触れた場合は、水と石鹼で洗って下さい。

刺激が続くようなら、医師にご相談ください。

飲み込まないで下さい。飲み込んだ場合、大量に水を飲み、医師にご相談下さい。