

剥離

剥離 マサムネ式

超強力濃縮ハクリ剤

剥離力 さらに洗練!!

●環境ホルモンフリー

●ノンリンス

●低臭

●有効成分100%

●最大40倍希釈使用可

●経済性向上

剥離性能比較



マサムネ式



他社品

試験方法：高濃度樹脂ワックスを20層程度塗布したテストピースを作成。剥離剤を15倍に希釈し、100ml/m²をまき、1分間放置した後、白パッドによる剥離洗浄を2回行った。

他社品との特性比較

	ハクリ力	濡れ性	溶解力	臭い
マサムネ式	◎	○～◎	◎	○
他社品A	○	◎	△	×
他社品B	○～◎	○	○	○
他社品C	○	○	○	○

評価方法：当社高濃度樹脂ワックスにおけるハクリ試験による総合評価
◎非常に優れる ○優れる △普通 ×劣る

製品コード	4528
管理No.	MC16
荷姿	18kg/ポリペール缶
JANコード	4979782045287



※ここに明示された以外の詳細については当社発行のSDS(安全データシート)をご覧ください。

研ぎ澄まされた剥離力

高濃縮アルカリ、強力溶解アルカリ成分により塗膜溶解性を極限まで高めました。

驚異の浸透スピード

高度な微分散技術採用により溶剤の能力を最大限に引き出し、高い浸透力を実現しました。

優れた作業性と低臭性

作業中の泡立ちを極力抑え、低粘度のサラサラ汚水のため作業労力が大幅に軽減されます。また、低臭設計なのであらゆる現場で対応可能です。

希釈倍率

- 標準希釈倍率……………15～20倍
- ビルドアップした塗膜……………10～15倍
- 汎用樹脂ワックス……………20～40倍

※希釈液を床面に塗布する際は、ジョウロ等で均一に散布し、モップで塗り広げると十分に性能を発揮できます。

Linda 横浜油脂工業株式会社

URL <https://www.yof-linda.co.jp>

本社／横浜市西区南浅間町1-1 〒220-0074 TEL (045) 313-8250 (直)
大阪支店／TEL (06) 6471-1820 (直) 名古屋営業所／TEL (052) 855-2231 (代)
札幌営業所／TEL (011) 873-4861 (代) 福岡営業所／TEL (092) 687-5566 (代)
仙台営業所／TEL (022) 782-1720 (代)

お問い合わせは