

スプリントドライシステム

スプリントタフ (仕上剤)

特長 1 持続する高耐久

▶スカッフマークやブラックヒールマークおよび歩行傷に対して高い耐久性を持続的に発揮します。

特長 2 持続するバフ効果

▶優れた光沢復元力を持続的に発揮します。

特長 3 耐黄変

▶着色がない仕上がりで黄ばみが無く部分的な定期作業の違和感低減に有効です。

特長 4 洗浄性

▶洗浄効果が高く油污等黒ずみを防止します。

特長 5 作業性

▶優れたはく離性／軽いモップ捌き。



18L

JFPA F☆☆☆☆

スプリントベース (下地剤)

特長 1 密着性

▶ホモジニアスタイル等の非孔質床材で強靱なベース層を形成します。

特長 2 レベリング性

▶テラゾー等の多孔質床材で均一なベース層を形成します。

特長 3 柔軟性

▶フレキシブルなベース層が仕上剤のバフ効果を促進します。

特長 4 耐黄変

▶着色がない仕上がりで透明感が持続します。

特長 5 作業性

▶優れたはく離性／軽いモップ捌き。



18L

JFPA F☆☆☆☆

耐ブラックヒールマーク 弊社ラボテスト



スプリントタフ



弊社従来品

製品スペック

スプリントタフ

標準配布量	15mL/m ²	粘土 (25℃)	5.5mPa/s
不揮発分	18.8%	静摩擦係数	0.62

スプリントベース

標準配布量	15mL/m ²	粘土 (25℃)	4.8mPa/s
不揮発分	16.1%	静摩擦係数	0.60

皮膜色



スプリントタフ



他社ワックス



スプリントベース



他社下地剤

キャップテスト (50℃/1ヶ月)

商品仕様

商品名	Sprint Tough/スプリントタフ	荷 姿	18L (BIB)	バーコード	4536735177367
種 類	水性フロアーポリッシュ ポリマータイプ	サイズ	350×258×高さ289 (mm)	積段数	6段
成 分	合成樹脂、水	商品コード	5200378	備 考	JFPA F☆☆☆☆認定製品
商品名	Sprint Base/スプリントベース	荷 姿	18L (BIB)	バーコード	4536735177350
種 類	水性フロアーポリッシュ ポリマータイプ	サイズ	350×258×高さ289 (mm)	積段数	6段
成 分	合成樹脂、水	商品コード	5200360	備 考	JFPA F☆☆☆☆認定製品

シーバイエス株式会社

●本 社 / 〒231-0023 横浜市中区山下町22番地 (山下町SSKビル)
お客様ご相談窓口 TEL.045-640-2280 FAX.045-640-2216

●掛川工場 (ISO 9001・ISO 14001取得) ●札幌営業所 / TEL.011-817-6765 (内) FAX.011-817-6768
〒436-0082 静岡県掛川市淡陽30番地 ●仙台営業所 / TEL.022-218-0085 (内) FAX.022-218-0108
TEL.0537-23-6111 FAX.0537-24-9107 ●名古屋営業所 / TEL.052-955-6811 (内) FAX.052-955-6824
●本 社 / TEL.045-277-1934 ●大阪支店 / TEL.06-6392-1531 (内) FAX.06-6395-2770
FAX.045-277-1944 ●広島営業所 / TEL.082-292-0381 (内) FAX.082-292-0366
●福岡営業所 / TEL.092-751-2611 (内) FAX.092-751-2612

For more information visit www.cxs.co.jp

禁転載 210902-1407-FCC

■お問い合わせ・ご用命は…

大切な場所には、きっと。

