



泡の密着力で
便座もOK!



1 垂れない、流れない、垂直面も効率的!

汚れに泡を直接スプレー!液垂れしにくく、便器や垂直面も効率よく洗浄できます。スポンジに付けても液体のように浸み込まず効率よく作業できます。
また、便座の裏側や便器のフチの洗浄にも効果的です。



2 液体タイプより使用量が少なく経済的!

対象物	使用量の目安
洋式便器内	約3回噴射
小便器 中～大	約3回～6回噴射
便座	約2回噴射
センサー、ノズル	タオル等に約1回噴射
洗面台	約2回噴射
タイル床、化学床	1mあたり約3回噴射

対象箇所 ※1カ所 1器	泡スプレー ※1スプレー/約1ml 必要スプレー回数	液体タイプ ※1プッシュ/約20ml 必要プッシュ回数
洋式便器内	3回	1回
小便器 中～大	3～5回	1～2回
便座	2回	—
センサー、ノズル	1回(クロスなどに)	—
洗面台	2回	—
タイル床、化学床	3回/m ²	—

泡スプレーは、1スプレーで約1ml吐出するので、液体タイプの1プッシュ量と比べると大幅に少なく、使用量の細かな調整ができます。

※数字は弊社社内テストの参考DATAです。

3 中性タイプで、素材に安心です!

	レストルーム 泡スプレー (主成分:界面活性剤)	酸性系 トイレクリーナー (主成分:塩酸)	
作業者	○(刺激臭なし)	△(塩酸臭あり)	
対象物	陶磁器	○	
	便座	○	
	センサー、ノズル	○(洗剤拭き)	×
	洗面台	○	×
	金属製品	○	×
化学床材	○	×	
環境(浄化槽)	○(影響少ない)	△	

トイレボウル

便座

個室周り

洗面所周り

床

- ・トイレボウル内側は適量を泡スプレーし、2～3分間放置した後、ブラシ等でこすり洗いし、水で濯ぐ。
- ・トイレボウル外側、便座など、その他の箇所は適量を泡スプレーし、クロス等で拭いた後、水拭きする。
- ・センサー、ノズル、その他の箇所はクロス等に泡スプレーし、洗剤拭きした後、水拭きする。
- ・金属部はクロス等に泡スプレーし、洗剤拭きした後、水拭き、空拭きする。

■使用上の注意

- 用途以外には使用しないでください。
- 他の洗剤とは混ぜないでください。
- 対象物によっては変色や脱色をおこすことがあります。あらかじめ目立たない場所で確認の上、使用してください。
- 凍結する恐れのある場所や40℃以上の高温になる場所、直射日光の当たる場所に保管しないでください。



URL <http://www.penguinwax.co.jp>
ペンギンワックス株式会社
本社・工場 大阪市東成区東中本3-10-14 (〒537-0021) TEL06(6973)9131

ご用命は：

東京支店 東京都中野区丸山1-27-6 (〒165-0021) TEL03(3387)9381 FAX03(3388)3350
名古屋支店 名古屋市瑞穂区苗代町26-16 (〒467-0841) TEL052(824)1711 FAX052(824)1714
大阪支店 大阪市東成区東中本3-10-14 (〒537-0021) TEL06(6973)9131 FAX06(6976)1456
福岡支店 福岡市博多区東比恵2-20-10 (〒812-0007) TEL092(451)9411 FAX092(441)0512
札幌営業所 札幌市東区北13条東14-2-1 (〒065-0013) TEL011(742)3701 FAX011(742)3713
仙台営業所 仙台市若林区白萩町37-25 (〒984-0048) TEL022(239)5161 FAX022(283)3390
北陸営業所 金沢市ニッ屋町11-17 (〒920-0065) TEL076(224)4281 FAX076(224)4285
広島営業所 広島市安佐南区長束3-32-5 (〒731-0135) TEL082(509)5030 FAX082(509)5031
高松営業所 高松市鶴町977-1 (〒761-8032) TEL087(881)5067 FAX087(881)0716

- このカタログは、環境に優しい大豆油インクおよび、再生紙を使用しています。
- このカタログ記載の内容は、2024年2月1日現在のものです。
- 商品の仕様は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。



24・02・TP・10・V1-1