

充実した様々な快適設計

RD-370R、RD-ECO II R 共通機能



ねじれ防止ホース

ホースの根元が回転し、ホースのねじれを防止します。作業中のわずらわしさは勿論、ねじれによるホースの劣化も解消できます。

選べるゴミ捨て

毎回取り替える衛生的な紙パックと何度でも繰り返し使えて経済的な布バッグをお選びいただけます。

様々な快適設計

- 高耐久ボディ素材が、頻度の高い使用にも対応します。
- 移動時には、本体に収納する持ち運び用取手とコードフックを装備。
- 本体全周バンパーで壁や什器を傷つけません。



RD-370R だけの高機能

ハイパワーから静音まで3モードパワーセレクト

ワンタッチのパワー切換

ハイパワーモード	強力な作業に	370W
標準モード	通常の作業に	280W
静音モード	バキューム音が気になる作業に	115W



ダストアラーム機能

ゴミ詰まりやゴミ袋がいっぱいになった時に、アラーム音でお知らせします。
※ハイパワー、標準モード時に作動します。

交換不要の抗菌フィルター

人にやさしい排気を実現

グルコン酸クロルヘキシジンを配合した排気フィルターを採用しました。

グルコン酸クロルヘキシジンとは？

抗菌・抗ウイルス・防カビ効果に優れ、特にインフルエンザウイルスは99%以上その感染力を無くします。

高い安全性とその抗菌力

グルコン酸は、ウェットティッシュにも使用されており、医薬品として認可された安全性の高いものです。抗菌力の持続性があり、フィルター交換の心配がありません。

抗菌フィルター



RD-370R

電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	ハイパワーモード:1,100W 標準モード:800W 静音モード:350W
吸込仕事率	ハイパワーモード: 370W 標準モード:280W 静音モード:115W
運転音	ハイパワーモード: 60dB* 標準モード:58db* 静音モード:54dB*
集塵容量	7.0ℓ(布バッグ) 5.5ℓ(紙パック)
電源コード	8m脱着式
重量	6.2Kg(本体のみ)
本体寸法	幅340mm×奥行340mm×高さ404mm

RD-ECO II R

電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	1,000W
吸込仕事率	300W
運転音	61dB*
集塵容量	7.0ℓ(布バッグ) 5.5ℓ(紙パック)
電源コード	8m脱着式
重量	5.9Kg(本体のみ)
本体寸法	幅340mm×奥行340mm×高さ404mm

(付属品)



- ①0mコード ②1.4mホース ③延長管×2 ④床用吸口
⑤スキマノズル ⑥布バッグ×1 (RD-ECO II Rはオプション)
⑦紙パック×1
オプション/20mコード

マシンについてのお問い合わせは
リンレイマシンコールセンター

03-5847-1130

平日9:00~17:00

●使用時には安全な作業のため、各製品の使用上の注意を読んでから正しくご使用ください。●ここに記載された内容以外の詳細につきましては、弊社担当営業までお問い合わせください。

株式会社 リンレイ 業務製品事業本部

本社 〒104-0061 東京都中央区銀座 4-10-13
TEL.03(3541)4851(代)
東京 03(3543)2281・大阪 06(6394)4571
名古屋 052(581)8241・札幌 011(521)5271
仙台 022(223)6868・広島 082(232)2333
高松 087(834)2738・福岡 092(883)7000

FMS58905/ISO9001
EMS58904/ISO14001
素野事業所認証登録

<http://www.rinrei.co.jp/>



大豆油インキで印刷しています。本カタログに掲載されている製品の仕様は予告なく変更される場合があります。 2014.9