

ハクリの概念が変わる！

# 厚いワックスは膜で取る

～乾式剥離剤【ドライ・ワックスオフ】の決定版～



とく せん  
**特撰**

【特長】

## 汚水が出ない

ワックス塗膜が膜状になり、軽くハクリできます。

## フローリングの剥離専用

水が大量に使えないフローリングの剥離に最適です。

## 環境に配慮

汚水が出ないので、下水を汚しません。環境にも優しい中性タイプ。

膜になって剥がれる！



コレがワックス塗膜です

## ドライ・ワックスオフの決定版

今までの(乾燥)という問題点を解決！作業中塗布面が乾燥しても、微量の水をスプレーするだけで効果が戻ります。

【用途】 フローリング床に塗布された樹脂ワックスの剥離  
※ワックスの種類は問いません。

【使用法】 裏面の作業マニュアルをご覧ください。

【使用上のご注意】 ※必ずお守りください。

- ◆ 床の集じん後、窓を開けるなど剥離をする場所の換気を十分にしてください。
- ◆ 必ず目立たない場所でテストをしてから、ご使用ください。
- ◆ ワックス塗膜の無い塗装面にDryWax Off 特撰を塗布してから長く置くと、塗装を剥がす恐れがあります。

## 乾式ハクリ剤 ドライ・ワックスオフ特撰

●作業前に、使用上の注意をよくお読みになってから正しくご使用ください。

容量 NET. 4L 希釈倍率 原液 標準使用量 90㎡ /4L 入数 1ケース4L×4本

引火性 火気厳禁 危険物第四類第二石油類(水溶性) 危険等級 III



NET.4L