

近年、公共の場所で転倒する事故が増えています。

事故の事例からは、建物の滑りやすい構造や、施設の不十分な管理が浮き彫りになりました。これまでは本人の不注意とされ見過されることがありましたが、最近では事故に遭った本人が施設管理者を訴えるケースも増えてきています。

転倒事故を防止するためにも防滑処理することをお勧めします。



コロンバンは

- 水に濡れると滑りやすくなる石材やタイルに対して、スリップ防止効果を与えます。
- 基材表面にミクロン単位の凹凸をつくることにより摩擦係数を高め、ウエットフロアのスリップを防止します。

注) コロンバンは、基材の表面にミクロン単位の凹凸を形成するためのケミカルであり塗料やコーティング剤ではありません。施工後は必ず中和や水洗いの適切な処理をしてください。

用 途

- ビルの出入口・浴室等の水に濡れると滑りやすくなる磁器タイル・御影石等床材へのスリップ防止。
(鏡面に使用すると艶が落ちムラが出ます。)
- セラミックタイルの防滑処理。(艶が落ちにくい中性タイプを推奨。
基材の種類によっては艶ムラが出る場合もあります。)

※必ず、事前テストで施工面及び周辺基材への影響を確かめてからお使いください。



コロンバンには、**防滑性重視の酸性タイプ**と**美観重視の中性タイプ**の2種類あります。対象基材・施工環境・防滑性・美観等に応じてご選択ください。詳しくは、弊社営業担当者にご相談ください。

■ 施工例



ウォーターパレスKC (愛知県刈谷市)