

石材用油除去剤・汚れ落とし剤

オリーブ

最新のカタログ・施工要領書の情報はホームページをご確認ください。

URL:www.miyaki.com

用 途

- 石材・タイル・コンクリートに付いた油の除去。
- 石材・外壁等に付いた排気ガス等による汚れ落とし。
- 浴室の石鹼カス・皮脂落とし。

使 用 方 法

《油汚れの除去》

- ① 施工面の土砂・ゴミ・ホコリ・水分等を予め除去してください。
- ② 施工しない箇所や周辺基材を養生してください。
- ③ 油汚れの部分にオリーブの原液～3倍希釈液(水道水にて希釈)を塗布し、ブラシ等でこすってください。
- ④ 油が分解し汚れが浮き上がってきますので素早く拭き取ってください。
- ⑤ 汚れが残ったときは再度③④の作業を繰り返してください。
- ⑥ 汚れが落ちたら充分に水洗いしてください。

《石材・外壁洗浄》

- ① 施工面の土砂・ゴミ・ホコリ・水分等を予め除去してください。
 - ② 施工しない箇所や周辺基材を養生してください。
 - ③ 汚れの部分にオリーブの3～5倍希釈液(水道水にて希釈)を薬品用ハケ・ローラー・ミヤキモップ等で均一に塗布してください。
 - ④ ナイロンタワシ・ハンドブラシ等でこすりながら水洗いしてください。
 - ⑤ シミ・汚れが落ちたら充分に水洗いしてください。
- ※ 高圧洗浄機を使用すると効果的です。

※ 分解した油を放置しておくと再吸着します。

※ 石材をドライヤー等で温めるか、オリーブを湯煎して高温で使うと効果的です。

※ 中和が必要なときは弊社営業担当者にご確認ください。

製品有効期限：未開封冷暗所保管で製造より1年
標準使用量(原液使用時) 7～10m²/ℓ
※ 使用量は基材によって多少異なります。

■ 施工例：石材についての油の洗浄・除去(御影石/バーナー仕上げ)



施工前



施工後

業務用

40・18ℓ



株式会社ミヤキ ■ 取扱店

本 社：福岡市中央区大手門1-2-23-1105
TEL 092-713-0001 FAX 092-741-8606
須恵工舎：福岡県糟屋郡須恵町植木1341
TEL 092-937-3008 FAX 092-931-8081
URL:www.miyaki.com

営業所
札幌、仙台、新潟、東関東、東京第一、東京第二
東京第三、神奈川、埼玉、静岡、名古屋、大阪第一
大阪第二、広島、福岡、佐賀

2020.03

※ 作業者及び第三者の安全確保のために必ず適切な措置をとってください。
※ 排水・臭い・揮発ミスト・植物等の環境への影響について事前確認の上、必ず適切な措置をとってください。
● ホルムアルデヒドを含有する原料は一切使用しておりません。

● 製品改良のため、より適切に使用していただくため、予告なく内容を変更する場合があります。