

コロンバン中性タイプの使用方法

- ① 施工しない箇所や周辺基材を養生してください。
- ② 施工面を必ず洗浄してください。汚れ・油分・保護用ロウ等が表面にあるとコロンバン中性タイプがはじき、ムラになり均一な仕上がりの妨けになります。
※ 汚れ・油分の除去にはオリーブを、基材表面の保護用ロウの除去にはセラリムーブをお使いください。
- ③ 散水して目地に水を充分吸収させ、フロアスクイージー等で施工面の余分な水をきります。(目地の保護になります。)
- ④ コロンバン中性タイプを水道水で2~3倍に希釈して、薬品用ハケ・ミヤキモップ・ローラー等で均一に塗布してください。
※ 高濃度で使用すると表面の光沢が低下します。
※ 希釈率を下げると反応時間は短くて済みますが、施工面積が広い場合等かえって施工性が悪くなります。
※ コロンバン中性タイプの水溶液が施工面等の片側に溜り均一な処理が出来ない場合がありますので、放置期間中はモップまたは白か赤パットを装着したポリッシャー等でコロンバンを均一にしてください。
- ⑤ 10~20分後、靴底にて処理面のスリッパ防止効果を確認し、効果が充分である事が確認できたら、ブラッシングしながら充分に水洗いを行ってください。
※ スリッパ防止効果が充分でない時は、再度④⑤の作業を繰り返してください。
ただし、放置時間は調整してください。
※ コロンバン中性タイプの防滑効果は施工するタイルの種類によって変わります。
事前テストにて希釈率、放置時間を決めてからご使用ください。

製品有効期限:未開封冷暗所保管で製造より1年

標準使用量(原液使用時) 7~10㎡/ℓ

※ 使用量は基材によって多少異なります。

コロンバン中性タイプの使用上の注意

- ① 施工要領書、使用上の注意及びSDSをよく読み、ご使用前に貴社使用条件及び目的に適合するか、充分検討の上で採用ください。
本施工前に必ずテスト施工を行い施工面及び周辺基材への影響をご確認ください。
- ② エアレス・スプレー・噴霧器等で絶対に施工しないでください。
- ③ コロンバンを塗布したまま長時間放置しておくとも基材を傷める恐れがありますのでご注意ください。
- ④ 基材の種類によっては、艶引けによる色目の変化・ムラが出る場合がありますので、予めテストにてご確認ください。
- ⑤ 換気の不十分な場所で施工すると、ミスト(蒸気)で周辺の金属類の表面が酸化する場合があります。
金属等に付着した時は、すぐに充分な水洗いをしてください。
- ⑥ 水道水以外のものと混合しないでください。
- ⑦ 芝・植木・池等の近くで作業するときは必ず養生の上でしてください。
- ⑧ 作業をするときは換気をよくし、必要に応じて局所排気設備のある所で作業してください。
- ⑨ 必ず適切な保護具(ゴム手袋・保護メガネ・防毒マスク等)をお使いください。
- ⑩ 口や目に入ったとき、手や皮膚・衣類についたときは、速やかに充分な水洗いをし、医師の診察を受けてください。
- ⑪ 子供の手の届かない冷暗所に密栓して保管してください。運搬目的以外での車内保管や別の容器に移しかえての保管はしないでください。
- ⑫ 一度別の容器に移した液はもとの容器に戻さないでください。開封後はなるべく早くご使用ください。
- ⑬ 取り扱い後は手洗いを充分行ってください。
- ⑭ 用途以外には使わないでください。施工に専門知識・技術を要するため、業務用として販売しています。
一般の方はご使用をお控えください。



施工後のメンテナンス

- ① 日常清掃
■ 水洗いで堆積した土砂や汚れを洗い流してください。
■ 飲食物や油汚れ等が付着した場合は出来るだけ早く油落とし洗浄剤で洗浄してください。
■ 浴室床やプールサイドは弊社商品洗浄剤『スパクリン』で洗浄してください。
- ② 定期清掃
■ 水洗いで除去できない汚れは、弊社商品洗浄剤『アクロンAB』をお使いください。
a) 水洗いにより表面の堆積汚れを除去します。
b) アクロンA:Bを1:1で混合し、原液~3倍希釈液(水道水にて希釈)を塗布し20分位放置します。
c) ナイロンブラシ等で擦り洗いするか、高圧洗浄機で洗い流してください。
■ 浴室床やプールサイド等のヌメリが発生する箇所の洗浄には、弊社商品洗浄剤『ビートル』をお使いください。
■ 定期清掃は1~2ヶ月に1回行ってください。但し、汚れや歩行頻度によりスリッパ防止効果が極端に低下することがありますので、そのときは清掃を行ってください。
■ 洗浄することでスリッパ防止効果が戻るようであれば、凹凸は健在で汚れによりスリッパ防止効果が低下している状態なので、アクロンABで洗浄してください。
- ③ コロンバン再施工
■ 定期清掃を行ってもスリッパ防止効果が戻らない場合は凹凸が歩行により磨耗してスリッパ防止効果が低下していますので、コロンバンによる再施工をしてください。

- 基材表面に保護剤のロウが塗布してある場合は、『セラリムーブ』『しゃらく』等で予め除去してください。
- 汚れ・油分の除去には弊社商品洗浄剤『オリーブ』『アルケミー』等で洗浄してください。
- セラミックタイルなどの平滑な基材の洗浄には弊社洗浄剤とセラケアパッド併用での洗浄をお勧めします。
- コロンバン酸性タイプを中和するときは『ソフター』をお使いください。
※ 作業者及び第三者の安全確保のために必ず適切な措置をとってください。
※ 排水・臭い・揮発ミスト・植物等の環境への影響について事前確認の上、必ず適切な措置をとってください。
● ホルムアルデヒドを含有する原料は一切使用しておりません。
● 製品改良のため、より適切に使用していただくため、予告なく内容を変更する場合があります。

※コロンバン中性タイプは受注生産となります。