

《性状・荷姿》

品 名	クリアコート・BMストーンコート
外 観	無色透明な溶液
成 分	フッ素樹脂と特殊複合シリコーン化合物の混合体
溶 剤	第4類第2石油類第3種有機溶剤
取 扱 い	火気厳禁
貯 藏 性	1年(30°C以下密閉状態で保管)
荷 姿	4L入り角缶 16L入り角缶

【耐久性について】

- 歩行面については、約1年が目安です。ただし、歩行頻度により異なります。
- 耐久性については使用場所、環境条件、石材の種類などにより異なります。効果を持続させるため適切なメンテナンスを行なって下さい。

【注意事項】

- 御使用に関しては、施工マニュアルを必ず読んで下さい。
- 危険物に該当しますので、火気には充分に注意して下さい。
- 有機溶剤を含んでいますので、室内での作業では換気を充分に行ない、必要に応じ有機ガス用防毒マスクなどを着用して下さい。
- 取り扱いは、皮膚に触れないようにし、保護手袋、保護眼鏡、保護衣を着用して下さい。
- 眼に入った場合は、直ちに多量の水で良く洗い流した後、必要に応じて医師の診察を受けて下さい。
- 皮膚や作業服に付着した場合は、水と石鹼で充分に洗い落として下さい。
- 容器から出し入れする場合は、こぼれないように注意して下さい。もし、こぼれた場合はウエスなどで拭取って下さい。
- 保管場所については、直射日光を避け、30°C以下の換気の良い涼しい場所で施錠をし、火気熱源から離れた場所に保管下さい。
- 容器のフタは、薬剤を出し入れする時以外はしっかりと閉めて下さい。
- 他の溶剤と混合することなく、原液を使用して下さい。
- スプレー塗布は絶対に行わないで下さい。(厳重)
- 使用上の注意や保管方法の詳細につきましては、安全データシート(SDS)をご参照下さい。