

【使用方法】

- ・希釈倍率は通常は5倍。汚れに応じて希釈倍率は決めてください。
- ・必ずテスト洗浄をおこない、希釈倍率、養正時間、艶落ち等の確認をしてください。

「アルクリーナー」の使用方法は通常の洗浄工程と変わりはありません。


洗浄方法例

(基本的な工程は下記の通り、特別なことはありません)




①

御影パーナー仕上げ面
搬入口通路
歩行・台車等 経年の汚れ



②

「アルクリーナー」
5倍希釈液を塗布
10分ほど放置後 ※30分程度放置しますと
ブラッシング 非常に効果が高い
(写真の現場では
亀の子タワシで十分な効果が得られる)



③

ブラッシング後は
水で洗剤分を洗い流す
汚水はバキュームで回収する

【性状】

外 観	無色透明液
成 分	アルカルビルダー、キレート剤等
P H	12
容 量	10 L

【標準希釈倍率】

重汚染 (数年に亘り放置されていた汚れ)	2~4倍
重汚染	5倍
低汚染	6倍~

【使用にあたっての注意点】

- ・大理石や人造石の研磨面は艶をなくしてしまいます。
- ・アルミパネルやステンレス等への使用しないでください。
また、付着しないように養生をしておいてください。
- ・当洗剤は作業時、滑りやすいので転倒等に十分注意をしてください。
- ・水以外のものとは混合しないで下さい。
- ・安全な取扱いにつきましては安全データシート (SDS) を参照してください。



紺商株式会社

〒940-0061 新潟県長岡市城内町3-7-8

Tel. (0258) 32-4453 Fax. (0258) 32-4669 URL <http://www.konsho.co.jp>

東京 千葉 埼玉