




## コンパクトサイズ

コンパクトサイズで  
使わないときも  
かさばりにくいです。



有線マウス(大)  
くらいの重さ

※本製品は医療用の体温計ではありません。



※電池は付属して  
おりません

## 製品仕様

項目	内容	備考
表示単位	0.1℃ (0.1° F)	
測定範囲	32.0~43.0 (体温モード) 32.0~43.0 (表面温度モード) ※1	※1 表面温度は下記まで表示可能 10.0℃~80.0℃ (参考値)
測定精度	±0.3 (34.0~43.0) ±0.4 (32.0~33.9)	
測定距離	3~5cm	
動作湿度	85%以下	
バッテリー	単4 アルカリ乾電池 2本	電池は別途お求め下さい
オートパワーオフ	30秒	
製品サイズ	140*40*40mm (L*W*H)	
製品重量	65g	電池重量含まず

※本製品は非接触型の温度計です。人体や物体の表面温度の測定が可能です。  
周囲温度の違いにより、測定結果が異なりますのでご注意ください。  
表面温度モードでは範囲外の測定も可能ですが参考値となります。  
正確な温度測定が必要な場合は医療用機器をご使用ください。(本製品は医療機器ではありません)

※製品の仕様、デザインは予告なく変更する場合があります



## 山崎産業株式会社

<http://www.yamazaki-sangyo.co.jp>

第二営業本部 〒136-0075 東京都江東区新砂1-13-5  
(業務用品事業) 山崎産業東京総合センタービル4F  
TEL:(03)5677-3402 FAX:(03)5677-3406

商品に関するお問い合わせは  
カスタマーサービスセンター (9:00~12:00 13:00~17:00 土・日・祝日を除く)

☎0120-941-239 FAX (03) 5677-3406

メールアドレス info2@yamazaki-sangyo.co.jp

◎商品仕様及び価格は改良のため、予告なく変更することがあります。  
◎ご紹介する商品は印刷のため、お手もとに届く商品とは多少色味が異なる場合があります。  
(内容は2020年7月現在のものです。)

ISO14001 認証取得  
登録範囲: 本社・製品開発本部・生産本部  
栃木工場・伊丹工場・岡山工場

ISO9001 認証取得  
登録範囲: 栃木工場・伊丹工場・岡山工場



◎価格は、税抜き価格で表示しています。

●お問い合わせは